



復盛空壓機

政府能源效率補助專案

補助購買(發票)期間:2025年1月1日至2025年12月31日

補助申請(收件)期間:2025年3月10日至2026年1月15日

機體保固 **5** 年

全套保固 **5** 年

IE3 / IE4
Motor inside



ECODESIGN
Standard



SAV系列(含永磁電機)
可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

7.5~200kW



SA系列
固定轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

5.5~200kW



1 型號 "XXV" 為 d= 25 / "X3" 為 d= 30

SA 高效能機型系列-固定轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

| 型號 | 操作壓力 | 風量 | 馬力數 | | 電壓 | 潤滑油量 | 壓縮空氣出口 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----|-----|-------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | kgf/cm ² G | m ³ /min | kW | HP | V | Liter | inch | mm | mm | mm | kg |
| SA08 ^{XXV} | 7 | 1.271 | 7.5 | 10 | 220 380 440 | 8 | G 3/4 | 800 | 670 | 1100 | 300 |
| | 8 | 1.257 | | | | | | | | | |
| SA11 ^{XXV} | 7 | 1.510 | 11 | 15 | | 8 | G 3/4 | 800 | 670 | 1100 | 360 |
| | 8 | 1.490 | | | | | | | | | |
| SA22 ^{XXV} | 7 | 3.484 | 22 | 30 | | 19 | G 1-1/2 | 1350 | 940 | 1680 | 850 |
| | 8 | 3.501 | | | | | | | | | |
| SA37 ^{XXV-P} | 8 | 6.594 | 37 | 50 | | 40 | G 2 | 1900 | 1100 | 1620 | 1310 |
| SA55T ^{XXV} | 7 | 11.950 | 55 | 75 | | 60 | G 2 | 2300 | 1500 | 1750 | 2550 |
| | 8 | 11.930 | | | | | | | | | |
| SA55T ^{XXV-W} | 8 | 11.930 | | | | | | | | | |
| SA75 ^{XXV} | 7 | 13.380 | 75 | 100 | | 52 | G 2 | 2180 | 1330 | 1850 | 2300 |
| SA75 ^{XXV-W} | 7 | 13.340 | | | | | | | | | |
| SA75T ^{XXV} | 7 | 15.690 | 75 | 100 | | 75 | G 2 | 2600 | 1650 | 1720 | 3700 |
| | 8 | 15.380 | | | | | | | | | |
| SA75T ^{XXV-W} | 8 | 15.390 | | | | | | | | | |
| SA110T ^{XXV} | 8 | 22.010 | 110 | 150 | | 110 | 3" FLANGE | 2980 | 1800 | 1805 | 4500 |
| SA110T ^{XXV-W} | 8 | 22.040 | | | | | | | | | |
| SA150T ^{XXV} | 8 | 31.340 | 150 | 200 | 140 | 4" FLANGE | 3300 | 2000 | 1998 | 6250 | |
| SA150T ^{XXV-W} | 8 | 31.330 | | | | | | | | | |
| SA200T ^{XXV} | 7 | 43.560 | 200 | 270 | 380 440 | 200 | 4" FLANGE | 3700 | 2100 | 2100 | 7000 |
| | 8 | 40.680 | | | | | | | | | |
| SA200T ^{XXV-W} | 7 | 43.550 | | | | | | | | | |
| | 8 | 40.700 | | | | | | | | | |
| | 9 | 38.920 | | | | | | | | | |

1 型號 "XXV" 為 d= 25 / "X3" 為 d= 30

SAV 節能系列-可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

| 型號 | 操作壓力 | 風量 | 馬力數 | | 電壓 | 潤滑油量 | 壓縮空氣出口 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----|-----|-------------------|-------|-----------|------|------|------|------|
| | kgf/cm ² G | m ³ /min | kW | HP | V | Liter | inch | mm | mm | mm | kg |
| SAV55T ^{XXV} | 8 | 12.217 ~ 4.072 | 55 | 75 | 220 380 440 | 75 | G 2 | 2800 | 1650 | 1720 | 3200 |
| SAV55T ^{XXV} W | 8 | 12.205 ~ 4.068 | 55 | 75 | | 75 | G 2 | 2800 | 1650 | 1720 | 3200 |
| SAV75T ^{XXV} | 7 | 16.330 ~ 5.443 | 75 | 100 | | 75 | G 2 | 2800 | 1650 | 1720 | 3200 |
| | 8 | 15.201 ~ 5.067 | | | | 75 | G 2 | 2800 | 1650 | 1720 | 3200 |
| SAV75T ^{XXV} W | 7 | 16.340 ~ 5.447 | 75 | 100 | 75 | G 2 | 2800 | 1650 | 1720 | 3200 | |
| | 8 | 15.210 ~ 5.070 | | | 75 | G 2 | 2800 | 1650 | 1720 | 3200 | |
| SAV110T ^{X3} | 8 | 21.530 ~ 7.177 | 110 | 150 | 380 440 | 110 | 3" FLANGE | 3250 | 1800 | 1805 | 5400 |
| SAV110T ^{X3} W | 8 | 21.540 ~ 7.180 | 110 | 150 | | 110 | 3" FLANGE | 3250 | 1800 | 1805 | 5400 |
| SAV150T ^{X3} | 8 | 31.380 ~ 10.460 | 150 | 200 | | 140 | 4" FLANGE | 3500 | 2000 | 1998 | 6450 |
| SAV150T ^{X3} W | 8 | 31.400 ~ 10.466 | 150 | 200 | | 140 | 4" FLANGE | 3500 | 2000 | 1998 | 6450 |
| SAV200T ^{X3} | 7 | 43.600 ~ 14.533 | 200 | 270 | | 200 | 4" FLANGE | 3900 | 2100 | 2100 | 7200 |
| SAV200T ^{X3} W | 7 | 43.590 ~ 14.530 | 200 | 270 | | 200 | 4" FLANGE | 3900 | 2100 | 2100 | 7200 |
| | | | | | | | | | | | |

SAV 永磁系列-可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

| 型號 | 操作壓力 | 風量 | 馬力數 | | 電壓 | 潤滑油量 | 壓縮空氣出口 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----|-----|-------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| | kgf/cm ² G | m ³ /min | kW | HP | V | Liter | inch | mm | mm | mm | kg |
| SAV08MA ^{X3} | 7 | 1.172~0.586 | 7.5 | 10 | 220 380 440 | 16 | G 3/4 | 660 | 690 | 1585 | 350 |
| SAV11MA ^{X3} | 7 | 1.639~0.820 | 11 | 15 | | 16 | G 3/4 | 660 | 690 | 1585 | 350 |
| SAV15MS ^{X3} | 7 | 2.777~0.926 | 15 | 20 | | 20 | G 1 | 790 | 800 | 1760 | 510 |
| SAV22MA ^{X3} | 7 | 3.894~1.298 | 22 | 30 | | 20 | G 1 | 790 | 800 | 1760 | 510 |
| SAV37MB ^{X3} | 7 | 6.577~2.190 | 37 | 50 | | 24 | G 1-1/4 | 850 | 940 | 1805 | 675 |
| SAV55MA ^{XXV} | 7 | 10.450~3.483 | 55 | 75 | | 60 | G 2 | 1395 | 1155 | 2000 | 1660 |
| SAV55MA ^{XXV} W | 7 | 10.450~3.483 | 55 | 75 | | 60 | G 2 | 1395 | 1155 | 2000 | 1660 |
| SAV75MA ^{X3} | 8 | 13.030~4.343 | 75 | 100 | | 64 | G 2 | 1395 | 1155 | 2000 | 1660 |
| SAV75MA ^{X3} W | 8 | 12.900~4.300 | 75 | 100 | | 60 | G 2 | 1395 | 1155 | 2000 | 1660 |
| SAV110T ^{X3+} | 8 | 21.10~7.033 | 110 | 150 | | 380 440 | 110 | 3" FLANGE | 2400 | 1800 | 2000 |
| SAV110T ^{X3+} W | 8 | 21.13~7.043 | 110 | 150 | 110 | | 3" FLANGE | 2400 | 1800 | 2000 | 3650 |
| SAV160T ^{X3+} | 8 | 33.08~11.03 | 160 | 215 | 160 | | 4" FLANGE | 2800 | 2000 | 2000 | 4600 |
| SAV160T ^{X3+} W | 8 | 33.11~11.04 | 160 | 215 | 160 | | 4" FLANGE | 2800 | 2000 | 2000 | 4400 |
| SAV200T ^{X3+} | 8 | 39.93~13.31 | 200 | 270 | 200 | | 4" FLANGE | 3200 | 2100 | 2100 | 6650 |
| SAV200T ^{X3+} W | 8 | 39.91~13.30 | 200 | 270 | 200 | | 4" FLANGE | 3200 | 2100 | 2100 | 6800 |
| | | | | | | | | | | | |

★風量值量測依據ISO 1217

★重量以實測值為依據